


NEW



**Prestações elétricas:**

- CEI EN 50393 quando aplicável (prova sob coluna de água do acessório inserido na caixa).
- Na Classe 2 segundo a norma CEI 64-8.
- CEI EN 60998-1 - CEI EN 60998-2

Gel: UL 94-HB 

Temperatura de exercício: 90°

Temperatura de colocação: -40°C / +50°C

Para utilização submersa

Para utilização enterrada

Gel sem Halogéneo

Resistente a UV

IP68  
OFFICIALLY  
TESTED | IMQ

# SUPERBLOCK

O novo Gel Box com conectores de alavanca integrados: pronto, completo, submergível e compacto.

A série de GEL BOX, nascida em 2015, é enriquecida por uma nova gama de quadros de terminas estanques, compactos, submergíveis e que podem ser enterrados para conexões sempre mais seguras e de bom desempenho no tempo.

**BENEFÍCIOS**

- ▶ Para conexões retas ou derivadas de 3/5 fios rígidos ou flexíveis até 4 mm<sup>2</sup>.
- ▶ Instalável sem ferramentas.
- ▶ Pode ser energizada de imediato, sempre reaccessível.
- ▶ Pré-abastecida com gel viscoelástico conformante, não classificado como perigoso.
- ▶ Reutilizável.
- ▶ Sem vencimento.

